



ÁRAJÁNLAT

Ajánlatszám: 20111007-01

Tárgy: Enying, Szirombontogató Óvoda GB162-100

2011 OKT 10

014587-0/2011

HN

Tisztelt Hiri Noémi Úrnő! Ürölgyl

Megküldjük kedvezményes átadási áras ajánlatunkat a kért berendezésekre vonatkozóan.

Üzembelyezés: 50.000.-Ft + ÁFA + kiszállítás

Az ajánlat érvényessége: 2011. 11.15.

Szállítás: megrendelési számított 5 hét

#	Megnevezés	ME	Cikkszám	
1	LOGAMAX PLUS GB 162-100 FÜTŐ FALIKAZÁN	db	7746900158	
	Egységár (nettó):	1 017 900	1	Összesen: 1 017 900
Kondenzációs gázkazán 100 kW -os teljesítményel, korrózióálló, speciális alumínium-szilíciumtövezetből készült hőcserélővel, új lerakódást gátló vízdoldali bevonattal, optimális áramlási viszonyokkal fehér burkolattal, kerámia előkeverékes égővel, modulációs lángszabályozással, földgáz üzemre, nagyon alacsony károsanyag kibocsátással. Zárt égőtérrel, helyiséglevegőtől függő, ill. attól független üzemmódra, koncentrikus füstgáz- és levegőcső csatlakozással a kazán felső részén. Fűtőkészülék elektronikus gyújtással, ionizációs lángérzéssel, mikroprocesszorral vezérelt égő automatával, kombinált gázszeleppel, gáz- és légnyomás őrral, áramlászabályozó rendszerrel a vízáramlás felügyeletéhez, hő- és nyomásmérővel, automatikus légtelenítővel, töltő- és ürítő csappal, kondenzvíz gyűjtővel, bűzelzárával. Befoglaló méretek: 520 mm széles, 980 mm magas és 465 mm mély. Teljesítmény 80/60-as rendszer esetén: 19,0 - 94,5 kW. Teljesítmény 50/30-as rendszer esetén: 20,5 - 99,5 kW. Tömeg: 70 kg. Éves hatásfok: max.: 110% Szabályozási tartomány: 20 - 100 %.				
2	SZIVATTYÚBLOKK GB162-65/80/100 KAZÁNOKHOZ	db	7114040	
	Egységár (nettó):	119 340	1	Összesen: 119 340
A készlet tartalma: keringető szivattyú UPER 25-80, gázcsp, visszacsapó szelep, ürítő csap, biztonsági szelep, 3 bar (opcionálisan 4bar), manométer, előremenő/visszatérő hőmérők, gömbcsap (2db), ürítő csap (2db)-				



	LOGAMATIC 4121 SZABÁLYOZÓ + MEC2	db	30008915	
3	Egységár (nettó):	136 500	1	Összesen: 136 500
<p>Alacsony hőmérsékletű, mikroprocesszor által vezérelt, digitális, időjárásfüggő szabályozásfali kazánok számára. A szabályozó egy keverőszелеp nélküli fűtőkör, egy keverőszелеppel ellátott fűtőkör, használati melegvíz szabályozás (előnykapcsolással) szabályozására alkalmas, valamint a cirkulációs szivattyú vezérlésére (220 V, 10 A). Tartalmaz továbbá egy külső hőmérséklet érzékelőt, egy előremenő víz hőmérséklet érzékelőt, digitális kapcsolóórát, téli-nyári átváltási lehetőséget, valamint fagyvédelmet biztosít. A HS 4121 SO szabályozóra ráépíthető, vagy egy helyiségbe a falra távszabályozóként telepíthető a Mobil Ecomatic Controller (MEC 2). A MEC 2-n lehet minden fontos üzemi adatot, üzemállapotot, hőmérsékletet, fűtési időt, szervizfunkciókat beállítani, ill. kijelzetrtni.-</p>				

	LOGAFIX HIDRAULIKUS VÁLTÓ 120/80 2" KM	db	7-10-120	
4	Egységár (nettó):	33 540	1	Összesen: 33 540
	MERÜLŐHÜVELY (R 1/2") 100 MM		db	05446142
5	Egységár (nettó):	3 120	1	Összesen: 3 120
	PUR SZIGETELÉS LOGAFIX KIS VÁLTÓHOZ 120		db	5-32-120
6	Egységár (nettó):	19 032	1	Összesen: 19 032
	LOGAFIX LÉGLEVALASZTÓ 6/4" HŐSZIGETELÉS		db	28653
7	Egységár (nettó):	20 280	1	Összesen: 20 280
	LOGAFIX ISZAPLEVALASZTÓ 6/4" BM HŐSZIGE		db	28658
8	Egységár (nettó):	21 762	1	Összesen: 21 762
	KONC. ELL. IDOM 110/160 PP GB162		db	87090210
9	Egységár (nettó):	20 670	1	Összesen: 20 670
	KONC. CSŐ. 110/160 L=2000 MM PP GB162		db	87090374
10	Egységár (nettó):	33 696	1	Összesen: 33 696
	FERDETETŐ ÁTV. IDOM DN166(110/160)		db	87090500
11	Egységár (nettó):	18 252	1	Összesen: 18 252
	DO FÜGG. FÜSTGÁZELVEZETÉS 110/160 MM PP		db	87094050
12	Egységár (nettó):	51 012	1	Összesen: 51 012

Mindösszesen (nettó): 1 495 104 Ft

Mindösszesen (bruttó): 1 868 880 Ft

Üdvözléttel:

Tomor László
 Üzlettvezető
 Buderus Márkaboitt Veszprém
 88/782-972
 30/768-06-33

